

HT4

Handheld Trigger

Scopri HT4, il radiocomando a impugnatura singola di AUTECH che ridefinisce il concetto di compattezza e funzionalità. HT4 è la soluzione ideale per gestire i bracci idraulici telescopici su macchine mobili con un numero limitato di funzioni, dove comodità e rapidità d'uso sono fondamentali. Coniugando un design compatto, qualità costruttiva e tecnologia all'avanguardia, l'HT4 è disponibile in serie LIFT ed opera con connessione in 2.4 GHz in FHSS.

Serie Lift



Design ergonomico e compatto



Navigazione intuitiva



Sistema di aggancio magnetico



Comando velocità proporzionale e preciso



Resistente agli urti, ideale per utilizzo intensivo



Dimensioni

L 93 mm (3.66 in) A 240 mm (9.45 in) P 126 mm (4.96 in)



Unità riceventi compatibili

DCRCAN, ACRH11, DCRV12

Serie Lift



Performance di sicurezza

Prestazione delle funzioni di GSS/EMS/ATS fino a PL d, SIL2 (EN ISO 13849-1 e EN IEC 62745:2017)



Banda di frequenza

2400 – 2483.6 MHz
Bluetooth Low Energy (BLE), compatibilità universale



Autonomia

1 mese con una sola ricarica (utilizzo 4 ore al giorno)



AUTECH smartphone app


Gratuita, disponibile per iOS e Android




Dati tecnici

Alimentazione	3.6 VDC (batteria Li-Ion sostituibile)
Banda di frequenza	2400 – 2483.5 MHz (40 canali)
Prestazione delle funzioni di GSS/EMS/ATS (EN ISO 13849-1 e EN IEC 62745:2017)	fino a PL d, SIL 2
Raggio di azione tipico	100 m (330 ft)
Autonomia con batteria carica	100 ore per un utilizzo tipico 50 ore con display sempre acceso
Tempo di ricarica (5°C fino a +45°C)	4 ore
Display	1.8", risoluzione 120x160 px, 65 kb colori
Antenna	interna
Grado di protezione	IP65 (NEMA 4)
Temperatura di funzionamento e di stoccaggio	funzionamento: (-20°C) ÷ (+55°C) / (-4°F) ÷ (+130°F) stoccaggio: (-40°C) ÷ (+70°C) / (-40°F) ÷ (+158°F)
Dimensioni	93x240x126 mm (3.66x9.45x4.96 in)
Peso	700 g (1.54 lb)

Opzioni




Filocomando



Docking Station per ricarica. Connettore USB o cavo adattatore



Feedback vibrazione



Sensore di inclinazione

Cert. UNI EN ISO 9001:2015 No. 50 100 2877 Design, manufacture and service of remote control systems for safety industrial application.

Questo documento include descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche dei relativi prodotti Autec. Questo documento non sostituisce né è sufficiente per la valutazione dei prodotti in questione per quanto riguarda la loro idoneità su specifiche applicazioni dell'utente. Il proprietario, l'operatore, l'utilizzatore o l'integratore di sistema sono responsabili della corretta e completa esecuzione dell'analisi dei rischi, per valutare e testare gli specifici prodotti o sistemi destinati ad una particolare applicazione o all'uso degli stessi. Né Autec né alcuna delle sue filiali o affiliati sono responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.