

HT4

Handheld Trigger

Entdecken Sie die HT4, die Einhand-Fernsteuerung von AUTECH, die das Konzept von Kompaktheit und Funktionalität neu definiert. Die HT4 ist die ideale Lösung für die Steuerung der hydraulischen Teleskoparme mobiler Maschinen mit einer begrenzten Anzahl von Funktionen, bei denen Komfort und Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund stehen. Die HT4 kombiniert kompaktes Design, hochwertige Konstruktion und modernste Technologie. Die HT4 ist in der LIFT-Serie erhältlich und arbeitet mit einer 2.4 GHz FHSS-Verbindung.



Ergonomisches und kompaktes Design



Intuitives Suchmenü



Magnetisches Befestigungssystem



Proportionale und präzise Geschwindigkeitssteuerung



Stoßfest, ideal für schwere Einsätze



Abmessungen

B 93 mm (3.66 in) H 240 mm (9.45 in) T 126 mm (4.96 in)



Kompatible Empfangseinheiten

DCRCAN, ACRH11, DCRV12



Sicherheit

GSS/EMS/ATS-Leistung bis PL d, SIL2
(EN ISO 13849-1 und EN IEC 62745:2017)



Funkfrequenz

2400 - 2483,6 MHz
Bluetooth Low Energy (BLE),
weltweit kompatibel



Betriebszeit

1 Monat mit einer
einzigen Ladung
(Gebrauch 4 Stunden pro
Tag)



AUTECH Smartphone-App


Kostenlos, verfügbar
für IOS und Android




Datenblatt

Versorgung	3,6 VDC (austauschbare Li-Ion-Batterie)
Frequenzband	2400 - 2483,6 MHz (40 Kanäle)
GSS/EMS/ATS-Leistung (EN ISO 13849-1 und EN IEC 62745:2017)	bis PL d, SIL 2
Typische Reichweite	100 m (330 ft)
Durchschnittliche Nutzungsdauer mit einer vollgeladenen Batterie	100 Stunden bei typischem Gebrauch 50 Stunden mit ständig eingeschaltetem Display
Ladezeit (5 °C bis +45 °C)	4 Stunden
Display	1.8", Auflösung 120x160 px, 65 kb Farbe
Antenne	innen
Schutzart	IP65 (NEMA 4)
Betriebs- und Lagertemperatur	Betrieb: (-20 °C) ÷ (+55 °C) / (-4 °F) ÷ (+130 °F) Lagerung: (-40 °C) ÷ (+70 °C) / (-40 °F) ÷ (+158 °F)
Abmessungen	93x240x126 mm (3.66x9.45x4.96 in)
Gewicht	700 g (1.54lb)

Optionen




Kabelsteuerung
(Tether-Kabel)



Dockingstation
zum Aufladen.
USB-Stecker oder
Adapterkabel



Vibrationsalarm



Neigungssensor

Cert. UNI EN ISO 9001:2015 No. 50 100 2877 Design, manufacture and service of remote control systems for safety industrial application.

Diese Dokumentation enthält allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der relevanten Autec-Produkte. Diese Dokumentation ist weder als Ersatz für die Feststellung der Eignung der Produkte für spezifische Anwendungen des Benutzers gedacht noch dazu ausreichend. Der Eigentümer, Betreiber, Benutzer bzw. Systemintegrator ist für die Ausführung einer korrekten und umfassenden Eignungs- und Risikoanalyse zur Bewertung und Prüfung der spezifischen Produkte und Systeme in Hinblick auf Anwendung und Einsatz derselben im jeweiligen Fall verantwortlich. Weder Autec noch seine Tochtergesellschaften können dafür haftbar gemacht werden, falls die hier enthaltenen Informationen missbräuchlich interpretiert oder verwendet werden.